AirLive: IP kamera BU-2015

5. 5. 2014. (redaktor: František Doupal, zdroj: AirLive)

Společnost AirLive představila kompaktní venkovní IP kameru BU-2015. Jde o dvoumegapixelovou síťovou kameru určenou pro profesionální řešení venkovního kamerového dohledu. Vestavěné infračervené LED diody zajistí v noci viditelnost až na 15 metrů.

Náhled z kamery lze zobrazit v reálném čase (kameru je možné sledovat i z mobilu pomocí mobilní aplikace) a také jej nahrávat na paměťové karty MicroSD/SDHC.



Port PoE umožňuje napájet kameru pomocí kabelu Ethernet.

Tělo kamery s certifikací IP66 poskytuje ochranu proti vodě a prachu v téměř jakémkoli prostředí.

Produktový list výrobku z katalogu Icecat:

AirLive BU-2015 surveillance camera

Značka:	AirLive
Kód produktu:	BU-2015
Kategorie:	bezpečnostní kamery

AirLive BU-2015. Model: IP, Umístění / poloha: Venkovní. Typ: Bullet, Barva: bílá, Kód mezinárodní ochrany (IP): IP66. Maximální rozlišení: 1920 x 1080 px, Média pro přehrávání: H.264, MPEG4, Podporované grafické rozlišení: 320 x 240, 720 x 480, 1280 x 960, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA). Minimální osvětlení: 0.05 lx, Vodorovný pozorovací úhel: 83.7°, Svislý porozovací úhel: 60.6°. Typ snímače: CMOS, Velikost optického senzoru: 1/0.0984 mm (1/2.5")

Specifikace

Výkon		Noční vidění	
Model	IP	Noční vidění	
PTZ ovládání		Vzdálenost	15 m

(Pan / Tilt / Zoom)	
Umístění / poloha	Venkovní
Režim den/noc	

Vzhled

Typ	Bullet
Barva	bílá
Kód mezinárodní ochrany (IP)	IP66

Video

Maximální rozlišení	1920 x 1080 px
Média pro přehrávání	H.264, MPEG4
Podporované grafické rozlišení	320 x 240, 720 x 480, 1280 x 960, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
Zobrazovací formát	1080p
Obnovovací frekvence	30 fps
Efektivní počet pixelů	2 MP

Fotoaparát

Minimální osvětlení	0.05 lx
Vodorovný pozorovací úhel	83.7 °
Svislý porozovací úhel	60.6 °
Rychlost závěrky	0.0001 - 0.066 s

Obrazový senzor

Typ snímače	CMOS
Velikost optického senzoru	1/2.5 "

Bezpečnost

Filtrování IP adres	
Šifrování HTTPS	

Úložná média

Integrovaná čtečka karet	
Kompatibilní paměťové karty	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Vestavěný pevný disk	
Použitelná karta o maximální kapacitě	32 GB

nočního vidění	15 m
Typ LED	IR

Počítačová síť

Připojení na síť Ethernet	
Technologie kabeláže	10/100Base-T(X)
Wi-Fi	
Podporované síťové protokoly	TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, HTTPs, Samba, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP

Možnosti připojení

Technologie propojení	Kabel

Hmotnost a rozměry

Průměr	73 mm
Délka	112 mm

Spotřeba

Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	
Vstupní střídavé napětí	5 V
Spotřeba elektrické energie	8 W
Napájecí konektor	
Výstup, stejnosměrný proud v ampérech	2 A

Funkce managementu

Tlačítko reset	

Provozní prostředí

Provozní rozsah teplot (T-T)	-20 - 50 °C
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-20 - 60 °C
Doporučená provozní relativní vlhkost	20 - 85 %
Rozsah relativní vlhkosti při skladování	0 - 90 %

Systémové požadavky

Podporované operační systémy Windows	

Vytisknout **Odeslat e-mailem**

Distribuce ČR: 100Mega Distribution, ABC Data, AT Computers

Štítky: Airlive